

Leistungserklärung
HR-Dala-Fi/Ta

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **DL S10+ TS, DIN 4074-1, WPCA, 40/60**
2. Vorgesehener Verwendungszweck des Bauprodukts gemäß harmonisierter technischer Spezifikation:
Gebäude und Brücken
3. Name, eingetragener Handelsname oder Marke sowie Anschrift des Herstellers:
Holz Ruser GmbH & Co.KG
Kleine Heide 3
24619 Bornhöved
4. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:
System 2+
5. Harmonisierte Produktnorm: **EN 14081-1:2005+A1:2011**
Notifizierte Stelle: **Nr. 0672**
6. Erklärte Leistung: **Prüfbericht Nr. 14506 der TU München aus dem Jahr 2014**

Wesentliche Merkmale	Leistung
Mechanische Eigenschaften	
Biege-Elastizitätsmodul (flachkant)	10.600 N/mm ²
Biegefestigkeit (flachkant)	25,2 N/mm ²
Druckfestigkeit	NPD
Zugfestigkeit	NPD
Schubfestigkeit	NPD
Dauerhaftigkeit als	
natürliche Dauerhaftigkeit	Klassifizierung gegen holzerstörende Pilze nach EN 350: DC5
Brandverhalten als	
Brandverhaltensklasse	D-s2, d0

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet im Namen des Herstellers:

Henning Ruser, Geschäftsführer

Bornhöved, 12.01.2021

(Ort und Datum der Ausstellung)



(Unterschrift)